

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0




CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0 MODELLO SIGILLO
LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2



NUOVA
CHIUSURA
A SIGILLO

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
865	CT45S	450 x 530 x 220	UNI 45
867	CT70S	550 x 650 x 265	UNI 70



BLOCCHETTO CON CHIAVE PER TRASFORMAZIONE
CASSETTE NEW TEXAS 4.0 DA SIGILLO A CHIAVE



Art.	Codice
1464/C	CCNT/C

NUOVA SERRATURA PER CASSETTE NEW TEXAS® 4.0

Tutta la serie di Cassette NEW TEXAS® 4.0 presentano una nuova serratura.
Nell'ottica di un continuo miglioramento abbiamo rinnovato l'estetica e la funzionalità di questo componente. La presa ergonomica e la possibilità di inserire un nottolino predisposto con chiave di sicurezza ne aumentano il campo di applicazione.




RICAMBI

Art.	Codice	Tipo
1464	CCNT	Chiusura a sigillo
1464/C	CCNT/C	Blocchetto con chiave

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - Aperture di alimentazione laterali preforate, chiuse con tappi PVC - Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione e sigillo di chiusura numerato, mentre per realizzare la cassetta con chiusura a chiave "C" basta acquistare in aggiunta il blocchetto codice: CCNT/C.

PIANTANA PER CASSETTA TEXAS® 4.0



Ingombri di cassetta TEXAS su piantana

Art.	Codice	Dimensioni mm Altezza	Tipo
1012	PT45	800	Per TEXAS UNI 45 e 70

ACCESSORI E RICAMBI PER CASSETTE TEXAS® 4.0



SELLA TEXAS®

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1016	SMT	330 x 110 x 185



TAPPI IN PVC

Art.	Codice
862	TPVC



SIGILLI NUMERATI
(confezione da 100 pz.)

Art.	Codice
528	SINE



LASTRA FRANGIBILE
VECCHIA SERIE

Art.	Codice
863	VT

MATERIALE POMPIERISTICO

PORTELLI E CASSETTE PER IDRANTI A MURO



PORTELLI PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0 MODELLO S.
I PORTELLI UNI 45 SONO COSTRUITI SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2



SERIE NEW TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
840	PTEXCI45	430 x 600 x 28	ROSSO - UNI 45
839	PTEXCI45G	430 x 600 x 28	GRIGIO - UNI 45
841	PTEXCI70	570 x 720 x 28	ROSSO - UNI 70


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
MATERIALE: acciaio zincato **VERNICIATURA:** a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - I portelli vengono forniti completi di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione, sigillo di chiusura numerato.

SELLE SALVAMANICHETTA



Pos	Art.	Codice	Tipo
1	1017	SMZ	ZINCATA
2	1015	SM	PVC

ADESIVI PRESPAZIATI



Pos	Art.	Codice
1	2123	ASLA
2	2124	ASMI

CASSETTE DA INCASSO PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0

COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
864	CT45IS	450 x 550 x 165	Chiusura a sigillo

Costruite in acciaio zincato
VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambiente marini (ISO 9227) - le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione. I modelli "S" vengono forniti con sigillo di chiusura numerato.

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER IDRANTI A MURO NEW TEXAS 4.0 CAMBIO RAPIDO



CASSETTE “CAMBIO RAPIDO” PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0 LE CASSETTE SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
realizzata in lamiera zincata da 7/10 mm, verniciata a base di resina poliestere rossa RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici. La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° con simbolo adesivo di identificazione, istruzioni di installazione, d'uso e manutenzione.
I modelli “S” vengono forniti con sigillo di chiusura numerato, mentre i modelli “C” possono essere assemblati inserendo il blocchetto di chiusura codice CCNT/C alla cassetta New Texas 4.0 versione sigillo fornito con due chiavi .
La particolare configurazione permette una semplice e veloce sostituzione della cassetta senza togliere il tubo di alimentazione dell'acqua.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
899	CT45SCR	450 x 530 x 200	Chiusura a sigillo

NEW SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI


BLOCCHETTO CON CHIAVE
PER TRASFORMAZIONE
CASSETTE NEW TEXAS 4.0
DA SIGILLO A CHIAVE




Art.	Codice
1464/C	CCNT/C

Togliendo le lamiere pretagliate sul fondo e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'interno della stessa, senza dover smontare il rubinetto.


PERMETTONO
UN CAMBIO VELOCE
DELLA CASSETTA
SENZA CHIUDERE
L'ACQUA



TUBO INSTALLATO INTERNAMENTE



TUBO INSTALLATO ESTERNAMENTE



Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS 4.0



**CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS® "S" CON
LASTRA TRASPARENTE INFRANGIBILE RIPORTANTE LE
ISTRUZIONI D'USO**



SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
843	CTP45S	450 x 550 x 165	Chiusura a sigillo

**CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "TEXAS® TWIN"
CON VANO PER MANICHETTA ED ESTINTORE.
MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.**



Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
845	CT45TWS	600 x 630 x 220	Chiusura a sigillo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - Aperture di alimentazione laterali preforate, chiuse con tappi PVC - Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione, sigillo di chiusura numerato. Le cassette Texas possono contenere due tubazioni DN 45.

**CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "TEXAS® UP"
CON VANO PER MANICHETTA ED ESTINTORE.
MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.**



SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
846	CT45UPS	475 x 1370 x 230	Chiusura a sigillo

**CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "OHIO".
MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO**



Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
844	C450	400 x 500 x 180	Chiusura a sigillo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

MATERIALE: lamiera lucida da 7/10 mm.
VERNICIATURA: a base di resine poliesteri di colore rosso RAL 3000 a norma ISO 9227 speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.
La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° con simbolo adesivo di identificazione, istruzioni di installazione, d'uso e manutenzione.
Speciale configurazione antinfortunistica con bordi arrotondati per interni.

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER IDRANTI A MURO NUOVA SERIE UTAH



CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH.
LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO
LA NORMA UNI EN 671-2



Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo. Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile. Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato anche per la cassetta inox.

CASSETTE INOX PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH.
LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO
LA NORMA UNI EN 671-2



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1416	CU45A	380 x 550 x 185	UNI 45
1417	CU70A	500 x 600 x 185	UNI 70
1417/MAG	CU70MAG	500 x 600 x 270	UNI 70 Maggiorato

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1419	CU45X	380 x 550 x 185	UNI 45
1420	CU70X	500 x 600 x 185	UNI 70
1420/MAG	CU70XMAG	500 X 600 X 270	UNI 70 Maggiorato

CASSETTE UNI 45 SERIE "UTAH" A PORTELLO PIENO




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cassetta è costruita in lamiera lucida di spessore 7/10 mm ed verniciata a base di resine poliesteri rosso RAL 3000 speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione.

Art.	Codice	Dim. mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1424	CU45CA	380 x 550 x 185	ROSSA

PIANTANE PER CASSETTE SERIE TEXAS®, NEVADA® E UTAH



Pos	Art.	Codice	Tipo
1	1034	PNTR	Verniciata ROSSO
2	1032	PNTX	Acciaio INOX
3	1012	PT45	Per TEXAS UNI 45 e 70

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER IDRANTI A MURO UTAH CAMBIO RAPIDO



CASSETTE IN LAMIERA LUCIDA "CAMBIO RAPIDO" PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH
LE CASSETTE SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2



Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.
Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile.
Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo arrotondato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Le cassette sono costruite in lamiera lucida di spessore 7/10 mm e sono verniciate a base di resine poliesteri rosso RAL 3000 speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione. I modelli sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo.

Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.


Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1422	CU45ACR	380 x 550 x 185

PERMETTONO
UN CAMBIO VELOCE
DELLA CASSETTA
SENZA CHIUDERE
L'ACQUA

CASSETTE INOX "CAMBIO VELOCE"
PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH
LE CASSETTE SONO COSTRUITE SECONDO
LA NORMA UNI EN 671-2



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1423	CU45XCR	380 x 550 x 185



Le cassette sono costruite in lamiera di acciaio INOX AISI 304 a finitura lucida che garantisce una elevata resistenza alla corrosione, si prestano anche per ambienti ad atmosfera aggressiva come caseifici campeggi e stazioni balneari. I modelli sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo.

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.
Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile.
Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo arrotondato.

Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.

MATERIALE POMPIERISTICO
CASSETTE PER IDRANTI A MURO



CASSETTE UNI 45 PER ESTERNI CON LASTRA MODELLO DAKOTA



Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo. Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, sono dotate di una lastra non frangibile per ispezione. Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato.

Table with 4 columns: Art., Codice, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.), and Tipo. It lists four items: 1181 (CA45), 1181/1 (+CA45), 990/ANF (V45ANF), and 990/A (V45A).

CASSETTA UNI 45 " BORDI ARROTONDATI"

Le cassette UNI 45 sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2. Complete di telaio in alluminio e lastra infrangibile con istruzioni d'uso.



LASTRA DI RICAMBIO

Table with 2 columns: Art. (966) and Codice (LNBA).

Table with 3 columns: Art. (920), Codice (C45), and Dimensioni mm (370 x 560 x 150).

CASSETTA UNI 45 DA INCASSO IN LAMIERA ZINCATA

Le cassette UNI 45 sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2. Complete di telaio in alluminio e lastra infrangibile con istruzioni d'uso.



LASTRA DI RICAMBIO

Table with 2 columns: Art. (967) and Codice (LNI).

Table with 3 columns: Art. (910), Codice (CASI45), and Dimensioni mm (370 x 560 x 150).

SELLE SALVA MANICHETTA




Table with 4 columns: Pos., Art., Codice, and Tipo. It lists two items: 1 (1017, SMZ, Zincata) and 2 (1015, SM, PVC).

MATERIALE POMPIERISTICO
CASSETTE E PORTELLI LINEA DISEGNO



CASSETTA ROSSA RAL 3000 UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO



Eleganti e raffinate cassette in acciaio verniciato Rosso RAL 3000 o Grigio RAL 9006. Le cassette per applicazione a parete da esterno e/o interno sono realizzate in lamiera d'acciaio avente spessore 15/10 e verniciate con resine al poliestere, a norma ISO 9227 resistenti alla corrosione. La chiusura è assicurata da una maniglia e da cerniere in ottone finemente cromate. Sono dotate, inoltre, di una clip di chiusura che permette la possibilità di applicazione di sigillo. Sui due lati delle cassette sono previsti dei prefiori per i tubi di alimentazione e sul fondo per installazione su piantana. Il portello è realizzato con un vetro temprato di sicurezza

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1333	CD45R	Cassetta vuota	380 x 620 x 200

CASSETTA GRIGIO RAL 9006. UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1334	CD45G	Cassetta vuota	380 x 620 x 200

PORTELLLO ROSSO RAL 3000 UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO



Eleganti e raffinati portelli in acciaio verniciato Rosso RAL 3000 o Grigio RAL 9006. I portelli per applicazione a parete da esterno e/o interno sono realizzati in lamiera d'acciaio avente spessore 15/10 e verniciati con resine al poliestere, a norma ISO 9227 resistenti alla corrosione. La chiusura è assicurata da una maniglia e da cerniere in ottone finemente cromate. I portelli sono dotati inoltre di una clip di chiusura che permette la possibilità di applicazione di sigillo. Il portello è realizzato con un vetro temprato di sicurezza

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1336	PD45R	Colore rosso	480 x 660 x 36

PORTELLLO GRIGIO RAL 9006 UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1337	PD45G	Colore grigio	480 x 660 x 36

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE E PORTELLI IN PLASTICA



CASSETTA UNI 45 "SL" PER IDRANTI A MURO IN POLIETILENE LINEARE LLDPE

"SL" è una cassetta antincendio dal design moderno e dalla grande robustezza che garantisce protezione al contenuto. Le linee morbide e arrotondate sono garanzia di sicurezza in caso di utilizzo e rispondono alle norme antinfortunistiche.



La cassetta è un vero concentrato di innovazioni costruttive con caratteristiche tecniche uniche nel suo genere:

- Realizzata in resina di polietilene lineare LLDPE.
- Stampata in monoblocco.
- Priva di guarnizioni.
- Priva di incastri e sbavature del materiale.
- Selletta salvamanichetta integrata nella cassetta.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
978	SL	Cassetta vuota	410 x 594 x 170

CASSETTE PORTAMANICHETTE UNI 45 - UNI 70 IN KIT DI MONTAGGIO - STANDARD E "CAMBIO RAPIDO"



Costruita in Blindo Light® (totalmente riciclabile) di colore rosso resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1009	CPK-CR	UNI 45 cambio rapido	450 x 520 x 196
1001	CPK70	UNI 70 standard	550 x 685 x 280
989	CPK70-CR	UNI 70 cambio rapido	550 x 685 x 280

CASSETTA UNI 45 "RIO" PER IDRANTI A MURO REALIZZATA IN POLIETILENE LINEARE AD ALTA DENSITA'

Cassetta in polietilene ad alta densità (HDPE) resistente ai raggi ultravioletti di colore rosso RAL 3000 dotata di apertura ergonomica e bordi arrotondati, per una speciale configurazione antinfortunistica. Il portello è in policarbonato trasparente con speciale trattamento anti UV. La sella salvamanichetta è incorporata nella cassetta. Simboli di identificazione ed istruzioni d'uso sono stampati sul portello.



Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
977	RIO45	Cassetta vuota	360 x 560 x 200

PORTELLI IN PLASTICA UNI 45 - UNI 70



Cartello compreso.

Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia rotante Easy Break completa di lastra antinfortunistica Safe Crash® a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio - colore telaio e portello rosso.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
937	NKIT45	UNI 45	490 x 610 x 30
938	NKIT70	UNI 70	590 x 720 x 30

MATERIALE POMPIERISTICO
RICAMBI PER CASSETTE - ACCESSORI



CASSETTA PORTACHIAVI IN LAMIERA CON LASTRA INFRANGIBILE

Realizzata in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000. Chiusura a sigillo e lastra di protezione delle chiavi con istruzioni d'uso serigrafate.



Table with 2 columns: Art. (1841) and Codice (CPSS). Dimensions: Dim: L 120 x A 120 x P 40 mm

CASSETTA PORTACHIAVI IN ABS CON LASTRA FRANGIBILE



Realizzata in ABS di colore rosso. Le chiavi sono protette da una lastra a rottura facilitata del tipo "Safe Crash"

Table with 2 columns: Art. (1831) and Codice (CPABS). Dimensions: Dim: L 114 x A 114 x P 42 mm

OBLÒ E LASTRE NON FRANGIBILI IN POLICARBONATO



Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm. Lists various polycarbonate covers and plates with their dimensions.

MISURE STANDARD LASTRE FRANGIBILI IN PRONTA CONSEGNA A MAGAZZINO



Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm. Lists standard breakable plates and their dimensions.

CUTTER PER LASTRE FRANGIBILI



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Lists cutters for breakable plates.

MATERIALE POMPIERISTICO
RICAMBI PER CASSETTE - ACCESSORI



TELAI IN ALLUMINIO PER CASSETTE




Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Dimensioni mm Base x Altezza. Rows include various models like TEAL, TEAL70, TEAL25, TEAL30, TEALB4, TEALB7, TEALMG, TEALMP, and BARRAS.

BLOCCHETTO DI CHIUSURA PER CASSETTE "TEXAS" TIPO VECCHIO



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 1465, CCT.

BLOCCHETTO DI CHIUSURA PER CASSETTE "NEVADA" / "UTAH"



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 1466, CCN.

BLOCCHETTO DI CHIUSURA PER CASSETTE NEW TEXAS® 4.0



Table with 4 columns: Pos., Art., Codice, Tipo. Rows describe the lock component and the key version.

TAPPI IN PVC PER CASSETTE "TEXAS®"



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 862, TPVC.

SIGILLI NUMERATI BLU



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 528, SINE.

CONFEZIONE DA 100 pz.

BLOCCHETTO DI CHIUSURA CON CHIAVE PER ARMADI SERIE MB



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 1467, BL.

BLOCCHETTO DI CHIUSURA CON CHIAVE PER CASSETTE "TEXAS®" TIPO VECCHIO



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 1468, BLT.

BLOCCHETTO CHIUSURA TELAI ALLUMINIO



Table with 2 columns: Art., Codice. Row: 1469, BLTA.

RICORDIAMO CHE:

UNI EN 671-1 - Sistemi fissi di estinzione incendi.

Sistemi equipaggiati con tubazioni.
Naspi antincendio con tubazioni semirigide.
La tubazione deve essere semirigida, conforme alla norma europea EN 694 e deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato e/o getto pieno.

UNI EN 671-2 - Sistemi fissi di estinzione incendi.

Sistemi equipaggiati con tubazioni.
Idranti a muro con tubazioni flessibili.
La tubazione deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato, e/o getto pieno.



LANCIA IN POLIMERO A ROTAZIONE UNI 25 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-1

Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto conforme alla norma UNI-EN 671-1, particolarmente indicata per naspi antincendio. Costruita in resina ABS antiurto di alta resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. E' facilmente manovrabile.
La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.



Attacco 1" GAS

UNI 25

K: UNI 25 - DN 8 GETTO PIENO 56
GETTO FRAZIONATO 65




Table with 2 columns: Art. (1050) and Codice (LVAR25)

Table with 2 columns: MATERIALI (Corpo, Bocchello) and Polimero rinforzato (Polimero)

LANCIA LEVA UNI 25 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-1

Lancia antincendio a getto pieno e frazionato conforme alla norma UNI-EN 671-1. Particolarmente indicata per naspi antincendio.
Costruita interamente in resina antiurto con guarnizioni in gomma, è dotata di un dispositivo a leva che permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.



Attacco 1" GAS

UNI 25

K: UNI 25 - DN 6 GETTO PIENO 23,6
GETTO FRAZIONATO 21,5




Table with 2 columns: Art. (1035) and Codice (LW25)

Table with 2 columns: MATERIALI (Corpo, Bocchello, Cono, Leva) and Polimero rinforzato (Polimero, Polimero rinforzato)


MATERIALE POMPIERISTICO

LANCE UNI 45 A NORMA UNI EN 671-2



LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a flusso costante ed ampia regolazione (30°-120°) dell'angolo di erogazione del getto per l'ottimizzazione dell'effetto di spegnimento (getto pieno, nebulizzato, velo diffuso di protezione). Costruita interamente in lega di alluminio ha il bocchello rivestito in gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di apertura del getto. L'impugnatura ergonomica a pistola, leggera e resistente, permette una sicura presa che facilita la precisione nel dirigere il getto sulle fiamme e riduce lo sforzo dell'operatore.



Art.	Codice
1056	MS45

K: UNI 45 - DN 17 GETTO PIENO 135
GETTO FRAZIONATO 164




UNI 45 ALAMO

MATERIALI	Impugnatura	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Denti rotatori	Poliammide

LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia idrica antincendio a effetto multiplo (getto pieno, getto nebulizzato, velo diffuso, effetto turbo, getto per lavaggio) di alto rendimento. Corpo in lega di alluminio anodizzato con impugnatura anatomica. Denti giratori con effetto turbo per una idonea protezione dell'operatore. Bocchello rivestito in gomma cellulare antiurto. Comando di apertura e chiusura getto a leva. Completa di dispositivo autopulente. Attacco entrata acqua girevole.



Art.	Codice
1046	KUGEL

K: UNI 45 - DN 17 GETTO PIENO 135
GETTO FRAZIONATO 164




UNI 45 KUGEL

MATERIALI	Impugnatura	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Denti rotatori	Poliammide

LANCIA TURBOMATIC UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 15182-2

- realizzate in alluminio anodizzato nero
- anello regolatore di portata in alluminio anodizzato, dotato di dentino identificativo, il quale facilita l'utilizzo dello stesso.
- impugnatura ergonomica verniciata colore rosso
- maniglia valvola di apertura/chiusura verniciata colore rosso
- raccordo girevole ingresso 2" – UNI 45 – STORZ 52
- portata 100 – 200 – 300 – 400 lt/min ad una pressione di 5 bar
- a norma EN 15182-2 e DIN EN 122366



Art.	Codice
1052	TUR45

TURBOMATIC



UNI 45

MATERIALI	Impugnatura	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Denti rotatori	Lega di alluminio

MATERIALE POMPIERISTICO


LANCE UNI 45 A NORMA UNI EN 671-2



LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto conforme alla norma UNI-EN 671-2. Costruita interamente in ottone è facilmente manovrabile. Particolarmente indicata per reti di idranti con pressioni elevate, garantisce comunque portate notevoli anche a basse pressioni. La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

GOLD



Art.	Codice
1059	GOLD45




GOLD		UNI 45
MATERIALI	Corpo	Ottone
	Valvola	Ottone
	Paracolpi	Gomma
	-	-

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 118
GETTO FRAZIONATO 135

LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

La lancia è costruita in resina poliammidica e ottone con guarnizioni in gomma sintetica. L'innovativo disegno ergonomico e la robustezza dei materiali impiegati consentono di abbinare una elevata resistenza agli urti ad una estrema maneggevolezza in ogni condizione operativa. Resistente alla nebbia salina (ISO 9227), particolarmente indicata per uso navale ed in ambienti con presenza di agenti aggressivi. La particolare configurazione del getto frazionato a gocce micronizzate esalta l'effetto di spegnimento sul fuoco per l'elevato assorbimento del calore (water mist). La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

MIAMI



Art.	Codice
1049	LPVC45M




MIAMI		UNI 45
MATERIALI	Corpo	Nylon
	Valvola	Nylon + Ottone
	Paracolpi	Gomma
	-	-

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 96
GETTO FRAZIONATO 186

LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a leva a tre posizioni con getto multiplo. Corpo in alluminio rivestito, ugello in polimero rinforzato, guarnizione in gomma sintetica, canna in resina ABS antiurto con zigrinature di presa anti-scivolamento. Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

ALASKA



Art.	Codice
1041	LCGE45



ALASKA		UNI 45
MATERIALI	Corpo	Alluminio rinforzato
	Valvola	Polimero rinforzato
	Paracolpi	Moplen
	Cono	Poliammide

K: UNI 45 - DN 12 GETTO PIENO 70,2
GETTO FRAZIONATO 71

MATERIALE POMPIERISTICO


LANCE UNI 45 E LANCE UNI 70



Lancia a leva UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a getto multiplo conforme alla norma UNI-EN 671-2. Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLÉN antiurto con rivestimento anti-scivolamento. Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.

La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.



UNI 45

Art.	Codice
1042	MISTRAL 45

MATERIALI	Corpo	Ottone
	Ugello	Ottone
	Cono	Moplen
	Valvola	Poliammide




MISTRAL

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 97
GETTO FRAZIONATO 86

Lancia a leva UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a getto multiplo conforme alla norma UNI-EN 671-2. Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.

La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.



UNI 45

Art.	Codice
1037	LW45

MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio


A LEVA

K: UNI 45 - DN 12 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 75



Lancia a leva UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a getto pieno e frazionato con l'aggiunta di un velo diffuso a protezione dell'operatore. L'ugello, regolabile anche sotto pressione per mezzo di una facile rotazione, permette di creare un velo diffuso con angolazione tra 0° e 160°. In caso di necessità l'intero flusso può essere interrotto con una singola operazione indipendentemente dalla regolazione del velo.



UNI 45

Art.	Codice
1043	LWV45

MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Cono	Lega di alluminio
	Ugello	Ottone


A LEVA + VELO

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 76 VELO 95



Lancia a rotazione UNI 70

Lancia antincendio di grande portata a flusso costante ed effetto multiplo (getto pieno, getto nebulizzato, velo diffuso) particolarmente indicata per la dotazione a corredo di idranti (UNI 10779). Costruita interamente in lega leggera di alluminio, ha il bocchello rivestito in gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di apertura del getto. La particolare configurazione del getto frazionato a gocce micronizzate congiunta all'ampio angolo di erogazione abbinato all'elevato assorbimento di calore garantisce una maggior protezione dell'operatore nella lotta contro l'antincendio. La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.



UNI 70

Art.	Codice
1054	MBSA70

MATERIALI	Corpo	Alluminio
	Valvola	Alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Bocchello	Alluminio

MAJA

K: UNI 70 - DN 20 GETTO PIENO 208
GETTO FRAZIONATO 282




MATERIALE POMPIERISTICO

LANCE UNI 70



LANCIA A LEVA UNI 70

Lancia antincendio a getto multiplo. Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLEN antiurto con rivestimento anti-scivolamento. Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.



MISTRAL	
Art.	Codice
1053	MISTRAL 70




K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 160
GETTO FRAZIONATO 155

MATERIALI	Corpo	Ottone
	Bocchello	Ottone
	Cono	Moplen
	Valvola	Poliammide

LANCIA A LEVA UNI 70

Lancia antincendio a getto pieno e frazionato con l'aggiunta di un velo diffuso a protezione dell'operatore. L'ugello, regolabile anche sotto pressione per mezzo di una facile rotazione, permette di creare un velo diffuso con angolazione tra 0 e 160°. In caso di necessità l'intero flusso può essere interrotto con una singola operazione indipendentemente dalla regolazione del velo.

K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 121
GETTO FRAZIONATO 76 VELO 95



A LEVA + VELO	
Art.	Codice
1044	LWV70




UNI 70

MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Bocchello	Ottone
	Cono	Lega di alluminio

LANCIA A LEVA UNI 70

Lancia antincendio a getto multiplo. Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 120
GETTO FRAZIONATO 155



A LEVA	
Art.	Codice
1039	LW70



UNI 70

MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Paracolpi	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio

SPINGARDA ORIENTABILE

Corpo in bronzo, inclinazione variabile da -45° a +45°, rotazione 360° Sbocco filettato maschio UNI 810 in ottone EN 1982

Art.	Codice	Descrizione
1165	SP215	Filettata senza saracinesca 2½ GAS
1166	SPS215	Filettata con saracinesca 2½ GAS
1167	SP65	Flangiata senza saracinesca DN 65
1168	SPS65	Flangiata con saracinesca DN 65





LANCIA A ROTAZIONE UNI 45

Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto conforme alla norma UNI-EN 671-2. Costruita interamente in ottone, è facilmente manovrabile. Particolarmente indicata per reti di idranti con pressioni elevate, garantisce comunque portate notevoli anche a basse pressioni. La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 118
GETTO FRAZIONATO 135




Table with 2 columns: Art. (1059/R) and Codice (GOLD45R)



Table with 3 columns: MATERIALI, Component, and Material. Rows include Corpo (Ottone), Valvola (Ottone), Paracolpi (GOMMA), and Cono (--).

LANCIA A LEVA UNI 45

Lancia antincendio a getto multiplo conforme alla norma UNI-EN 671-2. Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

K: UNI 45 - DN 12 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 75




Table with 2 columns: Art. (1037/R) and Codice (LW45R)



Table with 3 columns: MATERIALI, Component, and Material. Rows include Corpo (Lega di alluminio), Bocchello (Lega di alluminio), Paracolpi (Lega di alluminio), and Cono (Lega di alluminio).

LANCIA A LEVA UNI 70

Lancia antincendio a getto multiplo solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 120
GETTO FRAZIONATO 155




Table with 2 columns: Art. (1039/R) and Codice (LW70R)



Table with 3 columns: MATERIALI, Component, and Material. Rows include Corpo (Lega di alluminio), Bocchello (Lega di alluminio), Paracolpi (Lega di alluminio), and Cono (Lega di alluminio).


LANCE, MANICHETTE ANTINCENDIO E RACCORDI STORZ



I RACCORDI NEL MONDO

Se in Italia i collegamenti delle tubazioni antincendio con lance e rubinetti avviene per mezzo di raccordi conformati e normalizzati UNI 804, nei paesi di lingua francese (e nelle ex colonie francesi) si usano attacchi AFNOR, in quelli europei di lingua inglese (e nelle ex colonie inglesi) quelli di tipo BSS, mentre nei paesi di lingua tedesca si usano gli attacchi Storz.

Sia gli attacchi AFNOR che quelli Storz sono di tipo simmetrico. Vi sono paesi africani dove gli attacchi usati negli impianti a protezione di giacimenti petroliferi sono dello standard adottato della compagnia proprietaria dell'impianto, indipendentemente dallo standard ufficialmente adottato nel paese.



LANCIA A LEVA RACCORDATA STORZ TIPO C


Lancia antincendio a getto multiplo. Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLEN antiurto con rivestimento anti-scivolamento. Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.

La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente.

In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.



K: DN 12 GETTO PIENO 85
GETTO FRAZIONATO 80



MISTRAL

Art.	Codice
1042/S	MISTRAL45/S

MATERIALI	Corpo	Ottone
	Ugello	Ottone
	Cono	Moplen
	Valvola	Poliammide


LANCIA A LEVA RACCORDATA STORZ TIPO C

Lancia antincendio a getto multiplo. Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.

La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.



K: DN 12 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 75



A LEVA

Art.	Codice
1037/S	LW45/S

MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Ugello	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio

RACCORDI STORZ



Art.	Codice	Tipo
1270	ST25	DN 25
1272	ST45	C 45
1274	ST52	C 52
1276	STRCF	Rid. C 2" Femmina
1278	STRBF	Rid. B 2.1/2" Femmina

MANICHETTE RACCORDATE STORZ



Le manichette raccordate "Storz" sono legate a norma UNI 7422 e sono disponibili di lunghezza e diametri diversi.

- La pressione di esercizio è 1,2 MPa
- La pressione di scoppio è 4,2 MPa

Art.	Codice
736	MM4520/S
737	MM7020/S

MATERIALE POMPIERISTICO

MANICHETTE ANTINCENDIO



MODELLO UNI SOFT

Realizzata in tessuto poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico. Pressione di esercizio 12 bar Pressione di scoppio 45 bar La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

La manichetta UNI 45 è certificata a norma UNI EN 14540, la manichetta UNI 70 è certificata a norma UNI 9487.



Raccordo UNI 804

UNI 45 raccordata UNI 804			UNI 70 raccordata UNI 804		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
657	MM4820RB	20 m	664	MM7820RB	20 m

MODELLO UNI SUPER

Realizzata in calza circolare continua di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico. Pressione di esercizio 12 bar Pressione di scoppio 45 bar La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

Le manichette UNI 45 sono certificate a norma UNI EN 14540, le manichette UNI 70 sono certificate a norma UNI 9487.



Raccordo UNI 804

UNI 45 raccordata UNI 804			UNI 70 raccordata UNI 804		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
685	MM4815	15 m	695	MM7815	15 m
686	MM4820	20 m	696	MM7820	20 m
687	MM4825	25 m	697	MM7825	25 m
688	MM4830	30 m	698	MM7830	30 m

MODELLO UNI BRUX

La tubazione antincendio BRUX è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza sovrapposizioni per minimizzare le perdite di carico. L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e perciò economicamente vantaggioso. I diametri inferiori a Ø 52 incluso sono conformi alla EN 14540. Il Ø70 è conforme alla UNI 9487.



Raccordo UNI 804

UNI 45 raccordata UNI 804			UNI 70 raccordata UNI 804		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
782	MM4815B	15 m	751	MM7815B	15 m
783	MM4820B	20 m	752	MM7820B	20 m
784	MM4825B	25 m	753	MM7825B	25 m
785	MM4830B	30 m	754	MM7830B	30 m


MATERIALE POMPIERISTICO

MANICHETTE ANTINCENDIO



MODELLO RED

La tubazione antincendio RED è composta da un tessuto circolare di poliestere con sottostrato impermeabilizzante elastomerico e con un rivestimento esterno in resina pigmentato di colore rosso. Il manto protettivo, perfettamente reticolato sulla calza tessile, ne esalta la resistenza all'abrasione, all'attacco batteriologico e a svariati prodotti chimici e la rende particolarmente adatta all'utilizzo in ambienti aggressivi.



Raccordo UNI 804

Pressione di scoppio 50 bar
La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
705	MR4815	15 m
706	MR4820	20 m
707	MR4825	25 m
708	MR4830	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
715	MR7815	15 m
716	MR7820	20 m
717	MR7825	25 m
718	MR7830	30 m

MODELLO JET

La tubazione antincendio JET è composta da un tessuto circolare ad armatura diagonale di poliestere ad alta tenacità internamente impermeabilizzato con tubolare prevulcanizzato di alta qualità e lunga durata perfettamente ancorato alla calza tessile. L'alta resistenza all'usura ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per i professionisti antincendio e per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e di elevata affidabilità. Omologata ENI 0198.00 Tipo A. La riga colorata è presente solo nel Ø 45.



Raccordo UNI 804

La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
770	MJ4515	15 m
771	MJ4520	20 m
772	MJ4525	25 m
773	MJ4530	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
775	MJ7015	15 m
776	MJ7020	20 m
777	MJ7025	25 m
778	MJ7030	30 m

MODELLO YAGOM

La tubazione YAGOM è composta da un tessuto circolare in fibre sintetiche completamente annegato in una speciale miscela di gomma formante un corpo unico compatto e flessibile. Le costolature ne esaltano la durata e la maneggevolezza. Omologata ENI 0198.00 Tipo C.



Raccordo UNI 804

La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
720	MY4515	15 m
721	MY4520	20 m
722	MY4525	25 m
723	MY4530	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
730	MY7015	15 m
731	MY7020	20 m
732	MY7025	25 m
733	MY7030	30 m

MODELLO APPROVATO MED

La tubazione antincendio è composta da un tessuto circolare in poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico.



Raccordo UNI 804



La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
790	MMM4515	15 m
791	MMM4520	20 m
792	MMM4525	25 m
793	MMM4530	30 m

MATERIALE POMPIERISTICO
COMPLESSI C UNI 45 - EN 671-2



CASSETTA NUOVA "TEXAS®" 4.0 PER ESTERNO UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C.

Dim. L 450 x A 530 x P 200

MISTRAL



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5105 ET15S 15 m, 5106 ET20S 20 m, 5107 ET25S 25 m, 5108 ET30S 30 m.

GOLD



MIAMI



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5109 ET15G 15 m, 5110 ET20G 20 m, 5111 ET25G 25 m, 5112 ET30G 30 m.

Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5101 ET15M 15 m, 5102 ET20M 20 m, 5103 ET25M 25 m, 5104 ET30M 30 m.

CASSETTA NUOVA "TEXAS®" 4.0 DA INCASSO UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C.

Dim. L 450 x A 550 x P 165

MISTRAL



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5145 IT15S 15 m, 5146 IT20S 20 m, 5147 IT25S 25 m, 5148 IT30S 30 m.

GOLD



MIAMI



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5149 IT15G 15 m, 5150 IT20G 20 m, 5151 IT25G 25 m, 5152 IT30G 30 m.

Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5141 IT15M 15 m, 5142 IT20M 20 m, 5143 IT25M 25 m, 5144 IT30M 30 m.

CASSETTA "OHIO" PER INTERNO UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C.

Dim. L 400 x A 500 x P 180

MISTRAL



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5265 CO15S 15 m, 5266 CO20S 20 m, 5267 CO25S 25 m, 5268 CO30S 30 m.

GOLD



MIAMI



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5269 CO15G 15 m, 5270 CO20G 20 m, 5271 CO25G 25 m, 5272 CO30G 30 m.

Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5261 CO15M 15 m, 5262 CO20M 20 m, 5271 CO25M 25 m, 5272 CO30M 30 m.

PORTELLO NUOVA "TEXAS®" 4.0 UNI 45

Completo di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C.

Dim. L 430 x A 600 x P 28

MISTRAL



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5165 PT15S 15 m, 5166 PT20S 20 m, 5167 PT25S 25 m, 5168 PT30S 30 m.

GOLD



MIAMI



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5169 PT15G 15 m, 5170 PT20G 20 m, 5171 PT25G 25 m, 5172 PT30G 30 m.

Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows: 5161 PT15M 15 m, 5162 PT20M 20 m, 5163 PT25M 25 m, 5164 PT30M 30 m.

CASSETTA "BORDI ARROTONDATI" UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C.

Dim. L 370 x A 600 x P 160

MISTRAL



GOLD



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5185	CBA15S	15 m
5186	CBA20S	20 m
5187	CBA25S	25 m
5188	CBA30S	30 m

MIAMI



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5189	CBA15G	15 m
5190	CBA20G	20 m
5191	CBA25G	25 m
5192	CBA30G	30 m

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5181	CBA15M	15 m
5182	CBA20M	20 m
5183	CBA25M	25 m
5184	CBA30M	30 m

CASSETTA DA INCASSO IN LAMIERA ZINCATA UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura C.

Dim. L 370 x A 560 x P 150

MISTRAL



GOLD



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5205	CIN15S	15 m
5206	CIN20S	20 m
5207	CIN25S	25 m
5208	CIN30S	30 m

MIAMI



Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5209	CIN15G	15 m
5210	CIN20G	20 m
5211	CIN25G	25 m
5212	CIN30G	30 m

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5201	CIN15M	15 m
5202	CIN20M	20 m
5203	CIN25M	25 m
5204	CIN30M	30 m



MATERIALE POMPIERISTICO
COMPLESSI CE UNI 45 - EN 671-2



UTAH CIECA

Cassetta in lamiera verniciata rossa completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45, adesivo marcatura CE.

Dim. L 380 x A 550 x P 185

MISTRAL



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CU15S, CU20S, CU25S, CU30S with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.



BLACK



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CU15A, CU20A, CU25A, CU30A with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.

MIAMI



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CU15M, CU20M, CU25M, CU30M with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.

UTAH CON OBLÒ

Cassetta in lamiera verniciata, con oblò rossa completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45, adesivo marcatura CE.

Dim. L 380 x A 550 x P 185

MISTRAL



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CU150S, CU200S, CU250S, CU300S with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.



BLACK



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CU150A, CU200A, CU250A, CU300A with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.

MIAMI



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CU150M, CU200M, CU250M, CU300M with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.

UTAH CON OBLÒ - CAMBIO RAPIDO

Cassetta cambio rapido, completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45, adesivo marcatura CE.

Dim. L 380 x A 550 x P 185

MISTRAL



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CUX15S, CUX20S, CUX25S, CUX30S with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.



BLACK



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CUX15A, CUX20A, CUX25A, CUX30A with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.

MIAMI



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CUX15M, CUX20M, CUX25M, CUX30M with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.

UTAH CON OBLÒ - INOX

Cassetta in INOX con oblò, completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45, adesivo marcatura CE.

Dim. L 380 x A 550 x P 185

MISTRAL



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CUX150S, CUX200S, CUX250S, CUX300S with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.



BLACK



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CUX150A, CUX200A, CUX250A, CUX300A with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.

MIAMI



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza Manichetta. Rows include CUX150M, CUX200M, CUX250M, CUX300M with lengths 15m, 20m, 25m, 30m.

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA
CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA



NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE



NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO PIENO



Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore rosso RAL 3000. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Chiusura a sigillo

Dimensioni in mm cassetta:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200

Chiusura a sigillo



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for DN 25 with codes NA15B, NA20B, NA25B, NA30B.

Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for DN 25 with codes NA15R, NA20R, NA25R, NA30R.

Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for DN 25 with codes NC15B, NC20B, NC25B, NC30B.

Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for DN 25 with codes NC15R, NC20R, NC25R, NC30R.

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE



NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO PIENO



Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore bianco RAL 9010. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Chiusura a sigillo

Dimensioni in mm cassetta:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200

Chiusura a sigillo



Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for DN 25 with codes NBL15B, NBL20B, NBL25B, NBL30B.

Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for DN 25 with codes NBL15R, NBL20R, NBL25R, NBL30R.

Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for DN 25 with codes NBP15B, NBP20B, NBP25B, NBP30B.

Table with 3 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for DN 25 with codes NBP15R, NBP20R, NBP25R, NBP30R.

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA

CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA



NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE

NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON PORTELLO PIENO



SERIE INCASSO

Chiusura a sigillo

Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore rosso RAL 3000. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro.

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 680 x Alt 630 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 780 x Alt 730 x prof. 25



SERIE INCASSO

Chiusura a sigillo



Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1171	NIL15B	15 m
1172	NIL20B	20 m
1173	NIL25B	25 m
1174	NIL30B	30 m

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1175	NIL15R	15 m
1176	NIL20R	20 m
1177	NIL25R	25 m
1178	NIL30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1241	NIP15B	15 m
1242	NIP20B	20 m
1243	NIP25B	25 m
1244	NIP30B	30 m

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1245	NIP15R	15 m
1246	NIP20R	20 m
1247	NIP25R	25 m
1248	NIP30R	30 m

NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE

NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO CON PORTELLO PIENO



SERIE INCASSO

Chiusura a sigillo

Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore bianco RAL 9010. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro.

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 680 x Alt 630 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 780 x Alt 730 x prof. 25



SERIE INCASSO

Chiusura a sigillo



Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1280	NIB15B	15 m
1281	NIB20B	20 m
1282	NIB25B	25 m
1283	NIB30B	30 m

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1284	NIB15R	15 m
1285	NIB20R	20 m
1286	NIB25R	25 m
1287	NIB30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1288	NIN15B	15 m
1289	NIN20B	20 m
1290	NIN25B	25 m
1291	NIN30B	30 m

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1292	NIN15R	15 m
1293	NIN20R	20 m
1294	NIN25R	25 m
1295	NIN30R	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA
CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA



NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



Chiusura a sigillo

NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE



Chiusura a sigillo

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni in mm cassette:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt 700 x prof. 200



Table with 6 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for white and red pyton DN 25 with codes NA15BP to NA30BP.

Table with 6 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for white and red pyton DN 25 with codes NC15BP to NC30BP.

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



Chiusura a sigillo

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE



Chiusura a sigillo

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni in mm cassette:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt 700 x prof. 200



Table with 6 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for white and red pyton DN 25 with codes NBL15BP to NBL30BP.

Table with 6 columns: Art., Codice, Lunghezza tubazione. Rows for white and red pyton DN 25 with codes NBP15BP to NBP30BP.

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA

CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA



NASPO NIAGARA ROSSO DA INCASSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



NASPO NIAGARA ROSSO DA INCASSO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE



ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Chiusura a sigillo

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt. 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt. 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 985 x Alt. 635 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1035 x Alt. 735 x prof. 25

Chiusura a sigillo



Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3239	NIL15BP	15 m	3249	NIL15RP	15 m
3240	NIL20BP	20 m	3250	NIL20RP	20 m
3241	NIL25BP	25 m	3251	NIL25RP	25 m
3242	NIL30BP	30 m	3252	NIL30RP	30 m

Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3244	NIP15BP	15 m	3254	NIP15RP	15 m
3245	NIP20BP	20 m	3255	NIP20RP	20 m
3246	NIP25BP	25 m	3256	NIP25RP	25 m
3247	NIP30BP	30 m	3257	NIP30RP	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO DA INCASSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



NASPO NIAGARA BIANCO DA INCASSO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE



ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Chiusura a sigillo

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt. 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt. 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 985 x Alt. 635 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1035 x Alt. 735 x prof. 25

Chiusura a sigillo



Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3339	NIB15BP	15 m	3349	NIB15RP	15 m
3340	NIB20BP	20 m	3350	NIB20RP	20 m
3341	NIB25BP	25 m	3351	NIB25RP	25 m
3342	NIB30BP	30 m	3352	NIB30RP	30 m

Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3344	NIN15BP	15 m	3354	NIN15RP	15 m
3345	NIN20BP	20 m	3355	NIN20RP	20 m
3346	NIN25BP	25 m	3356	NIN25RP	25 m
3347	NIN30BP	30 m	3357	NIN30RP	30 m

CASSETTE NASPO "LINEA DISEGNO"
CONFORMI ALLA UNI EN 671-1



NASPO PARETE "LINEA DISEGNO" Di COLORE ROSSO RAL 3000



Chiusura a sigillo

Naspi con cassetta in acciaio sp. 15/10 verniciati con polvere al poliestere a norma ISO 9227 di colore rosso RAL 3000. Maniglie e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura e predisposizione per sigillo. Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente, che ha superato le prove di resistenza agli urti e di frammentazione previste rispettivamente dalle norme: BS 6206:1981 e UNI EN 12150-1/01 PAR.8.

NASPO PARETE "LINEA DISEGNO" Di COLORE GRIGIO RAL 3000



Chiusura a sigillo

Naspi con cassetta in acciaio sp. 15/10 verniciati con polvere al poliestere a norma ISO 9227 di colore grigio RAL 9006. Maniglie e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura e predisposizione per sigillo. Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente, che ha superato le prove di resistenza agli urti e di frammentazione previste rispettivamente dalle norme: BS 6206:1981 e UNI EN 12150-1/01 PAR.8.

Dimensioni cassette in mm:

Per naspi da 15÷20 m - Largh. 695 x Alt. 660 x prof. 222

Per naspi da 25÷30 m - Largh. 810 x Alt. 765 x prof. 222

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9



Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3110	ND15B	15 m
3111	ND20B	20 m
3112	ND25B	25 m
3113	ND30B	30 m



Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3114	ND15R	15 m
3115	ND20R	20 m
3116	ND25R	25 m
3117	ND30R	30 m

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9



Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3119	NDG15B	15 m
3120	NDG20B	20 m
3121	NDG25B	25 m
3122	NDG30B	30 m



Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3123	NDG15R	15 m
3124	NDG20R	20 m
3125	NDG25R	25 m
3126	NDG30R	30 m



NASPI PIVOTANTI "F1" UNI EN 671-1 ED ACCESSORI PER NASPI



NASPI PIVOTANTI MODELLO "F1"

Naspo pivotante con braccetto. Costruito in lamiera verniciata rossa completo di tubazione di alimentazione da 0,80 cm, valvola di intercettazione 1" F/F, tubazione semirigida PYTON bianco o rosso. Diametro bobina 550 mm per 15-20 metri. Diametro bobina 650 mm per 25-30 metri. A norma UNI EN 671/1.



ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
850	NP15B	15 m
851	NP20B	20 m
852	NP25B	25 m
853	NP30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
854	NP15R	15 m
855	NP20R	20 m
856	NP25R	25 m
857	NP30R	30 m

CASSETTA IN PLASTICA PER NASPO F1



La cassetta abbinata ai naspi F1 serve per rendere a norma naspi esistenti installati prima dell'obbligo di marcatura CE.

Naspo e tubazione esclusi

Art.	Codice
849	CNF1

PORTELLO PER NASPO IN NICCHIA




In acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni RAL 3000. Chiusura sigillabile.

Il portello abbinato ai naspi F1 serve per rendere a norma naspi esistenti installati in nicchia prima dell'obbligo della marcatura CE.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
847	PNF1	820 x 820 x 30

SPEZZONE PYTON DA 1 METRO CON MOLLA



Specificare tipo di attacco in fase d'ordine

Art.	Codice	Tipo
740	SP25	BIANCO
744	SPR25	ROSSO

VALVOLA A SFERA 1" PER NASPI M/F



Art.	Codice
743	VSFN

LANCIA A ROTAZIONE UNI 25 PER NASPI



Attacco femmina 1"

Art.	Codice
1050	LVAR25

TUBAZIONI PYTON CONFORME ALLA NORMATIVA EN 694



pyton bianco al metro

Art.	Codice
739	MP25

pyton rosso al metro

Art.	Codice
749	MPR25

La tubazione semirigida PYTON è prodotta in conformità alla normativa EN 694. La calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo di poliestere. Il sottostrato impermeabilizzante è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è resistente all'ozono. A richiesta disponibile con un rivestimento protettivo in resina nitrilica per esaltare la resistenza all'abrasione senza compromettere la flessibilità del prodotto (modello RED).

Con pyton bianco DN 25 raccordato 1" GAS M/F

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
761	SP2515	15 m
762	SP2520	20 m
763	SP2525	25 m
764	SP2530	30 m

Con pyton rosso DN 25 raccordato 1" GAS M/F

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
745	SPR2515	15 m
746	SPR2520	20 m
747	SPR2525	25 m
748	SPR2530	30 m

ACCESSORI PER NASPI
CASSETTE NASPO "NIAGARA" VUOTE



CASSETTE NASPO NIAGARA CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE VUOTE CON RULLO



Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Table with 5 columns: Art., Codice, Descrizione, Tipo, Dim. mm BxHxP. Rows include models NA1, NA2, NBL1, NBL2, LPN1, and LPN2.

CASSETTE NASPO NIAGARA CON PORTELLO PIENO VUOTE CON RULLO



Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Table with 5 columns: Art., Codice, Descrizione, Tipo, Dim. mm BxHxP. Rows include models NC1, NC2, NBP1, NBP2, LPN1, and LPN2.

CASSETTE NASPO DA INCASSO NIAGARA CO PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE VUOTE CON RULLO



Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Table with 5 columns: Art., Codice, Descrizione, Tipo, Dim. mm BxHxP. Rows include models NIB1, NIB2, NIL1, NIL2, LPN1, and LPN2.

CASSETTE NASPO DA INCASSO NIAGARA CON PORTELLO PIENO VUOTE CON RULLO



Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Table with 5 columns: Art., Codice, Descrizione, Tipo, Dim. mm BxHxP. Rows include models NIN1, NIN2, NIP1, NIP2, LPN1, and LPN2.

MATERIALE POMPIERISTICO
TAPPI, RIDUZIONI FISSE E GIREVOLI



TAPPO FEMMINA



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include 1570 TA UNI 25, 1572 TA45 UNI 45, 1574 TA70 UNI 70, 1576 TA100 UNI 100

TAPPO MASCHIO



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include 1580 TAM UNI 25, 1582 TAM45 UNI 45, 1584 TAM70 UNI 70

RIDUZIONI FISSE
FEMMINA UNI - FEMMINA UNI



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include 1622 RFFF45 F. UNI 70 X F. UNI 45, 1624 RFFF70 F. UNI 100 X F. UNI 70

RIDUZIONI FISSE
FEMMINA UNI - FEMMINA GAS



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include 1611 RFFF125 F. UNI 25 X F. GAS 1", 1613 RF45112 F. UNI 45 X F. GAS 1 1/2", 1615 RFF452 F. UNI 45 X F. GAS 2", 1617 RF702 F. UNI 70 X F. GAS 2", 1621 RFF70212 F. UNI 70 X F. GAS 2 1/2"

RIDUZIONI FISSE
FEMMINA GAS - FEMMINA GAS



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include 1653 RFFF1214 F. GAS 1/2" X F. GAS 1/4", 1663 RFFF3814 F. GAS 3/8" X F. GAS 1/4"

RIDUZIONI FISSE
MASCHIO UNI - MASCHIO UNI



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include 1590 RFMM25 M. UNI 45 X M. UNI 25, 1592 RFMM45 M. UNI 45 X M. UNI 45, 1594 RFMM70 M. UNI 70 X M. UNI 45, 1596 RFMM27 M. UNI 70 X M. UNI 70

RIDUZIONI FISSE
MASCHIO UNI - MASCHIO GAS



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include 1610 RFM25 M. UNI 25 X M. GAS 1", 1612 RFM45 M. UNI 45 X M. GAS 1 1/2", 1614 RFM452 M. UNI 45 X M. GAS 2", 1618 RFM70112 M. UNI 70 X M. GAS 1 1/2", 1616 RFM702 M. UNI 70 X M. GAS 2", 1619 RFM70212 M. UNI 70 X M. GAS 2 1/2"

RIDUZIONI FISSE
MASCHIO UNI - FEMMINA UNI



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include 1600 RFMF25 M. UNI 25 X F. UNI 45, 1601 RFMF42 M. UNI 45 X F. UNI 25, 1602 RFMF45 M. UNI 45 X F. UNI 70, 1604 RFMF70 M. UNI 70 X F. UNI 45, 1606 RFMF7 M. UNI 70 X F. UNI 100

RIDUZIONI GIREVOLI
FEMMINA GIREVOLE UNI - FEMMINA GAS



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include 1643 RFG452 F. UNI 45 X F. GAS 2", 1645 RFG45212 F. UNI 45 X F. GAS 2 1/2", 1647 RFG702 F. UNI 70 X F. GAS 70 2", 1650 RFG70212 F. UNI 70 X F. GAS 2 1/2"

RIDUZIONI FISSE MASCHIO GAS - FEMMINA GAS



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include 1655 RFFM-3412 M. GAS 1/2" X F. GAS 3/4", 1657 RFMF121 M. GAS 1/2" X F. GAS 1"

RIDUZIONI FISSE MASCHIO GAS - MASCHIO GAS



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Rows include 1659 RFMM1414 M. GAS 1/4" X M. GAS 1/4", 1661 RFMM3814 M. GAS 3/8" X M. GAS 1/4"

MATERIALE POMPIERISTICO

TAPPI, RIDUZIONI FISSE, GIREVOLI E RUBINETTI



RIDUZIONI FISSE
MASCHIO GAS - FEMMINA UNI



Art.	Codice	Tipo
1665	RFMF125	M. GAS 1" X F. UNI 25
1667	RFM45112	M. GAS 1½" X F. UNI 45
1669	RFFM452	M. GAS 2" X F. UNI 45

RIDUZIONI FISSE
MASCHIO UNI - FEMMINA GAS



Art.	Codice	Tipo
1666	RFMF251	M. UNI 25 X F. GAS 1"
1668	RMF45112	M. UNI 45 X F. GAS 1½"
1670	RFM45F2	M. UNI 45 X F. GAS 2"
1672	RFM70F2	M. UNI 70 X F. GAS 2"

RIDUZIONI GIREVOLI
FEMMINA GIREVOLE UNI - MASCHIO UNI



Art.	Codice	Tipo
1630	RGF45	F.G. UNI 45 x M. UNI 70
1632	RGF70	F.G. UNI 70 x M. UNI 100
1634	RGF100	F.G. UNI 100 x M. UNI 70

RIDUZIONI GIREVOLI
GIRELLO FEM. UNI - GIRELLO FEM. UNI



Art.	Codice	Tipo
1640	RFG25	F.G. UNI 25 X F.G. UNI 25
1642	RFG45	F.G. UNI 45 X F.G. UNI 25
1644	RFG245	F.G. UNI 45 X F.G. UNI 45
1646	RFG457	F.G. UNI 45 X F.G. UNI 70
1648	RFG270	F.G. UNI 70 X F.G. UNI 70
1649	RFG2100	F.G. UNI 100 X F.G. UNI 100

RACCORDO PER MISURA PRESSIONE
RESIDUA SECONDO UNI 10779



Art.	Codice	Tipo
1682	RPR	Filettatura GAS

GHIERA PER MONTAGGIO FACILITATO
RUBINETTI IDRANTE



Art.	Codice	Tipo
1637	GGMF112	M.GAS 1½" X F.GAS 1½"
1638	GGMF2	M. GAS 2" X F.GAS 2"

RACCORDI COMPLETI



1 2 3

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1536	R25	UNI 25 - TAB 804
2	1538	R45	UNI 45 - TAB 804
3	1540	R70	UNI 70 - TAB 804

MANICOTTI



Art.	Codice	Tipo
1510	MG	25 mm
1512	MG45	45 mm
1514	MG63	63 mm
1516	MG70	70 mm
1518	MG125	125 mm

DIVISORI SEMPLICI A DUE VIE



Art.	Codice	Tipo
1300	D45	UNI 45x45x45
1302	D70	UNI 70x45x45
1304	D70S	UNI 70x70x70

MATERIALE POMPIERISTICO

TAPPI, RIDUZIONI FISSE, GIREVOLI E RUBINETTI



VOLANTINI IN METALLO PER RUBINETTI IDRANTE



Art.	Codice	Tipo
1557	VOLP45	Per UNI 45 - quadro 7x7 mm
1558	VOLP70	Per UNI 70 - quadro 10x10 mm

DIVISORI CON SARACINESCHE



Art.	Codice	Tipo
1306	D45S	UNI 45x45x45
1308	D70CS	UNI 70x45x45
1310	D7070	UNI 70x70x70
1344	D70345	UNI 70x45x45x45
1554	D125	UNI 125x70x70x70

COLLI DI CIGNO SENZA SARACINESCHE



Art.	Codice	Tipo Attacco UNI
1315	CC45	UNI 45x1 - 45
1317	CC245	UNI 45x2 - 45
1319	CC70	UNI 70x1 - 70
1321	CC270	UNI 70x2 - 70

Art.	Codice	Tipo Baionetta
1315/B	CC45/B	UNI 45x1 - 45
1317/B	CC245/B	UNI 45x2 - 45
1319/B	CC70/B	UNI 70x1 - 70
1321/B	CC270/B	UNI 70x2 - 70

RUBINETTI A 45°



Art.	Codice	Tipo
1550	RU25	UNI 25 - 1"
1554	RU70	UNI 70 - 2"
1556	RU702	UNI 70 - 2½"

RUBINETTO UNI 45 CON MANOMETRO



Art.	Codice
1551	RU45PM

COLLI DI CIGNO CON SARACINESCHE



Art.	Codice	Tipo
1325	CCS45	UNI 45x1 - 45
1327	CCS245	UNI 45x2 - 45
1329	CCS70	UNI 70x1 - 70
1331	CCS270	UNI 70x2 - 70

Art.	Codice	Tipo
1325/B	CCS45/B	UNI 45x1 - 45
1327/B	CCS245/B	UNI 45x2 - 45
1329/B	CCS70/B	UNI 70x1 - 70
1331/B	CCS270/B	UNI 70x2 - 70

RUBINETTI A 45° PN16



Art.	Codice	Tipo
1559	RU45P	Per UNI 45 - pesante PN16
1552	RU45	Per UNI 45 - leggero PN16

GUARNIZIONI PER GIUNZIONI UNI




Art.	Codice	Tipo
1545	GG25	UNI 25
1546	G45	UNI 45
1547	G70	UNI 70

CHIAVE PER RACCORDI UNI 45 - 70



Art.	Codice
1392	CMA

CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI SOTTOSUOLO



Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1351	CTM	Telescopica
2	1350	CIS	Chiave a T

CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI SOPRASSUOLO



Art.	Codice
1390	CI

MATERIALE POMPIERISTICO

MANUTENZIONE DELLE RETI IDRANTI IMPIANTI A SECCO




RUBINETTO A SECCO ANTIGELO

Rubinetto idrante a secco antigelo UNI 45 x 1 1/2" gas con scarico automatico. PN 16

Art.	Codice
1541	RU45S8
ALTEZZA: 800 MM	

Art.	Codice
1542	RU45S12
ALTEZZA: 1200 MM	



COMPLESSO C PER RETI DI IDRANTI A UMIDO ALL'APERTO



Art.	Codice	Tipo
5095	CT45US8	Rubinetto H 800 e piantana H 400
5096	CT45US12	Rubinetto H 1200 e piantana H 800

Cassetta TEXAS® speciale per reti di idranti a umido all'aperto costituita da:

- Cassetta in acciaio zincato verniciato senza fori laterali e sulla parte posteriore con asola sul fondo della cassetta per facilitare la manutenzione del rubinetto a secco
- Piantana TEXAS® in acciaio zincato verniciato.
- Rubinetto idrante a secco antigelo UNI 45 x 1 1/2" con scarico automatico PN 16
- Tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 da mt 20
- Sella portamanichetta
- Lancia a rotazione Miami
- Coppia di sigilli numerati

GIUNTO PER INSTALLATION READY

Progettato per assicurare una singola transizione da tubi in PEAD a componenti di sistemi di tubazioni in acciaio con estremità scanalate.

A richiesta disponibile fino a 8"



Art.	Tipo
9447	Giunto di transizione 2"
Codice: MBC09070063000022	

Art.	Tipo
9448	giunto di transizione 2 1/2"
Codice: MBC09070075000014	

KIT CONGELAMENTO TUBI



**INDISPENSABILE
PER LA SOSTITUZIONE DI RUBINETTI
SENZA CHIUDERE L'ACQUA**



Art.	Codice
1489	KCT


Il kit consente di congelare tutti i tipi di liquidi, inclusi quelli ad alta pressione, all'interno di tubazioni in acciaio, rame, alluminio o plastica. È indicato per la sostituzione di rubinetti e per la riparazione di perdite negli impianti antincendio e dove non è possibile intercettare e chiudere l'acqua. Il kit permette di congelare tubazioni in acciaio da 1/8 fino a 2" e in rame da 10 mm fino a 42 mm (1/4"-2")

Contenuto del kit:

il kit comprende 10 paia di manicotti per il congelamento con diametri per tubi d 1/8" a 2", 1 raccordo per bombola con distributore a "T", 1 tappo di chiusura, 2 impugnature con iniettore e 2 tubi ad alta pressione, il tutto contenuto in una pratica valigetta.




CHIAVE PER RUBINETTO IDRANTE




Questa chiave di presa, vi permetterà di avvitare e svitare i rubinetti in maniera agevole anche nelle cassette più anguste che siano a muro o ad incasso e anche nelle situazioni con installazione diretta in una nicchia a muro. Il lungo braccio di presa permette di lavorare con una leva capace di vincere anche la resistenza dei rubinetti più ossidati e incrostati.



SISTEMA PER L'INSTALLAZIONE DI RUBINETTI IN NICCHIE E CASSETTE ANGUSTE, CHE NON PERMETTONO LA ROTAZIONE DEL RUBINETTO



Quando lo spazio per l'installazione dei rubinetti all'interno di cassette e nicchie a muro è troppo angusto e non permette la rotazione del rubinetto per avvitarlo al tubo di alimentazione, l'installazione della ghiera girevole risolve il problema contenendo le spese.



GHIERA GIREVOLE



Art.	Codice
1637	GGMF112
1" 1/2 x 1" 1/2 PN16	
Art.	Codice
1638	GGMF2
2" x 2" PN16	


Le ghiera maschio/femmina girevoli da 1" 1/2 x 1" 1/2 e 2" x 2" GAS consentono una rapida installazione senza dover più girare i rubinetti.

CHIAVE DI MONTAGGIO PER GHIERA GIREVOLE



Art.	Codice
1639	CHGG

Montaggio della ghiera girevole tramite apposito perno in acciaio, utilizzabile con le chiavi a bussola universali. Avvitare la ghiera al raccordo.



Procedere all'installazione del rubinetto. Tenendo fermo il rubinetto avvitare la ghiera fino al completo serraggio.

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO



CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO MULTIPLA (NORMA UNI10779)



ALLESTIMENTO A SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica. La cassetta è completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la registrazione della dotazione e adesivo simbolo di identificazione. Viene fornita con tre selle salvamanichette e un ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli idranti soprassuolo.

Art.	Codice	Dimensione mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
886	CCISM	590 x 1440 x 480	Cassetta multipla con piantana - Vuota
888	CCISSM	590 x 840 x 480	Cassetta multipla - Vuota
889	PCCISG	400 x 600 x 350	Piantana per cassetta multipla

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO SINGOLA (NORMA UNI 10779)



ALLESTIMENTO A SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica. La cassetta è completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la registrazione della dotazione e adesivo simbolo di identificazione. Viene fornita con una sella salvamanichetta e un ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli idranti soprassuolo.

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
885	CCISC	450 x 1300 x 270	Cassetta singola con piantana - Vuota
883	CCISS	450 x 650 x 270	Cassetta singola - Vuota
1034	PTNR	altezza 800	Piantana per cassetta singola e media

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO MEDIA (NORMA UNI 10779)



ALLESTIMENTO A SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica. La cassetta è completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la registrazione della dotazione e adesivo simbolo di identificazione. Viene fornita con una sella salvamanichetta e un ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli idranti soprassuolo.

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
893	CCISMd	550 x 1300 x 320	Cassetta media con piantana - Vuota
894	CCISSMd	550 x 650 x 320	Cassetta media - Vuota
1034	PTNR	altezza 800	Piantana per cassetta singola e media

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO



CASSETTE SERIE TEXAS® PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO



Costruite in acciaio zincato e verniciate a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione e sigillo di chiusura numerato. Le cassette Texas possono contenere due tubazioni DN 70

Art.	Codice	Tipo
902	CT70SI	Chiusura sigillo
1012	PT45	Piantana

ARMADIO PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

Deve essere prevista, per ciascun idrante, l'installazione di una cassetta contenente, secondo le necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili DN 70 conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804, sella di sostegno e lancia di erogazione, e con i dispositivi di attacco e manovra indispensabili all'uso dell'idrante stesso. Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposite cassette di contenimento, o conservate in una o più postazioni accessibili in sicurezza anche in caso d'incendio ed adeguatamente individuate da apposita segnaletica.



Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2133	MB160/S	700x1600x420

CASSETTE SERIE UTAH PER CORREDO IDRANTI



PIANTANA		PIANTANA	
Art.	Tipo	Art.	Tipo
1032	Inox	1034	Rossa

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo. Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile. Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato anche per la cassetta inox.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1417	CU70A	UNI 70 Rossa	500 x 600 x 185
1420	CU70X	UNI 70 Inox	500 x 600 x 185
1417/MAG	CU70AMAG	UNI 70 Maggiorata rossa	500 x 600 x 270
1420/MAG	CU70XMAG	UNI 70 Maggiorata Inox	500 x 600 x 270

ARMADIO PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO SERIE ZIGHE



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10 Verniciatura: con polvere epossidica colore ROSSO RAL 3000. Configurazione antinfortunistica, dotato di 1 serratura con 2 chiavi e 1 adesivo di identificazione.

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1	939	CASIST	Cassetta	500 x 850 x 280
2	940	AIST	Armadio	500 x 1000 x 200
3	941	PAIST	Piedistallo solo per articolo 940	500 x 250 x 300

MATERIALE POMPIERISTICO
CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO



UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ



Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW70" con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "LW70"
Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUS150, CUS200, CUS250, CUS300 for various hose lengths (15m, 20m, 25m, 30m).

UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ



Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "MISTRAL"
Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUS150S, CUS200S, CUS250S, CUS300S for various hose lengths (15m, 20m, 25m, 30m).

UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ INOX



Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW" con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "LW70"
Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUSX150, CUSX200, CUSX250, CUSX300 for various hose lengths (15m, 20m, 25m, 30m).

UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ INOX



Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "MISTRAL"
Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUSX150S, CUSX200S, CUSX250S, CUSX300S for various hose lengths (15m, 20m, 25m, 30m).



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Row 1032: PNTX, Inox.

Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. Row 1034: PNTR, Rossa.

MATERIALE POMPIERISTICO
CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO



UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA CON OBLÒ



DOTAZIONE DOPPIA

Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lance a 3 effetti UNI 70 modello "LW70", chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUT15, CUT20, CUT25, CUT30 with corresponding hose lengths and nozzle details.

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA CON OBLÒ



DOTAZIONE DOPPIA

Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lance a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUT15S, CUT20S, CUT25S, CUT30S with corresponding hose lengths and nozzle details.

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA INOX CON OBLÒ



DOTAZIONE DOPPIA

Cassetta in INOX con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lance a 3 effetti UNI 70 modello "LW70" chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUTX15, CUTX20, CUTX25, CUTX30 with corresponding hose lengths and nozzle details.

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA INOX CON OBLÒ



DOTAZIONE DOPPIA

Cassetta in INOX con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lance a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CTUX15S, CTUX20S, CTUX25S, CTUX30S with corresponding hose lengths and nozzle details.

MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO



UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ



Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “LW70” con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia “LW70”

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4740	CUTO15	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4741	CUTO20	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4742	CUTO25	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4743	CUTO30	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ



Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “MISTRAL” con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia “MISTRAL”

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4745	CUTO15S	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4746	CUTO20S	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4747	CUTO25S	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4748	CUTO30S	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ INOX



Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “LW70” con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia “LW70”

Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4750	CUTOX15	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4751	CUTOX20	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4752	CUTOX25	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4753	CUTOX30	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ INOX



Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “MISTRAL” con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia “MISTRAL”

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4755	CUTOX15S	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4756	CUTOX20S	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4757	CUTOX25S	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4758	CUTOX30S	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270



PIANTANA

Art.	Codice	Tipo
1032	PNTX	Inox

PIANTANA

Art.	Codice	Tipo
1034	PNTR	Rossa

MATERIALE POMPIERISTICO
KIT CASSETTE CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO



ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, chiave telescopica, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW70", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUTT15, CUTT20, CUTT25, CUTT30 for lengths 15m to 30m.

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, chiave telescopica, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUTT15S, CUTT20S, CUTT25S, CUTT30S for lengths 15m to 30m.

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW70", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUTC15, CUTC20, CUTC25, CUTC30 for lengths 15m to 30m.

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Table with 4 columns: Art., Codice, Manichetta, Dimensioni mm (Larg. x Alt. x Prof.). Rows include codes CUTC15S, CUTC20S, CUTC25S, CUTC30S for lengths 15m to 30m.

MATERIALE POMPIERISTICO

KIT CASSETTE CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO



ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di: chiave telescopica, lancia UNI 70 a 3 effetti, manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

SENZA COLLO
DI CIGNO

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4780	CUTS15	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4781	CUTS20	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4782	CUTS25	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4783	CUTS30	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ



Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di: chiave telescopica, lancia UNI 70 a 3 effetti, manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

SENZA COLLO
DI CIGNO

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4785	CUTS15S	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4786	CUTS20S	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4787	CUTS25S	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4788	CUTS30S	UNI 70 - 30 - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO PER CORREDO SOTTOSUOLO SERIE ZIGHE



Armadio per corredo sottosuolo serie ZIGHE, verniciato con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di: chiave sottosuolo standard, lancia UNI 70 a 3 effetti, manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

SENZA COLLO
DI CIGNO

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4730	CU150W	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200
4731	CU200W	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200
4732	CU250W	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200
4733	CU300W	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1	940	AIST	Armadio vuoto	500 x 1000 x 200
2	941	PAIST	Piedistallo	500 x 250 x 300

PIANTANA



Altezza 800 mm


Art.	Codice	Tipo
1034	PNTR	Verniciata ROSSO

LANCIA LW 70 E MISTRAL 70



Pos.	Art.	Codice
1	1039	LW70
2	1053	MISTRAL 70

CHIAVI PER IDRANTI SOTTOSUOLO



Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
1	1351	CTM	Chiave telescopica	665
2	1350	CIS	Chiave a T	1100 x 600

IDRANTI SOTTOSUOLO

ACCESSORI PER RETI IDRANTI



IDRANTI SOTTOSUOLO TIPO CROTONE UNI EN 14339



La Norma Europea UNI EN 14339 del 2006 ha sostituito la norma nazionale UNI 9486. La norma ha uniformato a livello europeo la costruzione degli idranti sottosuolo, ammettendo solo delle configurazioni in relazione al DN e lasciando a descrizione dei singoli paesi la profondità di interro.

Art.	Codice	Tipo
1473	IC80U	DN 80 uscita UNI 70 attacco a filetto
1477	IC80B	DN 80 uscita UNI 70 attacco a baionetta

CHIUSINO



Art.	Codice	Tipo
1520	CHI50	DN50
1522	CHI70	DN70/ DN80

CURVA AL PIEDE



Art.	Codice	Tipo
1490	CU50	DN 50
1492	CU70	DN 70
1494	CU80	DN 80
1496	CU100	DN 100
1498	CU125	DN 125
1500	CU150	DN 150

VALVOLA CLAPET



Valvola di ritegno a clapet flangiata PN 16.
Corpo in ghisa GJL500.
Potenza massima esercitata 16 BAR Temperatura massima di esercizio: -10°C + 80°C
Flangia UNI - EN 1092.

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza	N° fori flangia
5034	VC50	DN 50	200	4x19
5035	VC65	DN 65	240	4x19
5036	VC80	DN 80	260	8x19
5037	VC100	DN 100	300	8x19
5038	VC125	DN 125	350	8x19
5039	VC150	DN 150	400	8x23
5040	VC200	DN 200	500	12x23
5041	VC250	DN 250	600	12x28
5042	VC300	DN 300	700	12x28


FILTRO A Y IN GHISA FLANGIATO



Filtro a Y con spurgo flangiato PN 16 - corpo in ghisa GJL500
Pressione massima di esercizio: PN16.
Temperatura massima di esercizio: -10°C + 120°C
Flangia: UNI - EN 1092.

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza	N° fori flangia
5044	FY50	DN 50	230	4x19
5045	FY65	DN 65	290	4x19
5046	FY80	DN 80	310	8x19
5047	FY100	DN 100	350	8x19
5048	FY125	DN 125	400	8x19
5049	FY150	DN 150	480	8x23
5050	FY200	DN 200	600	12x23
5051	FY250	DN 250	730	12x28
5052	FY300	DN 300	850	12x28


VALVOLA FARFALLA WAFER



Le valvole a farfalla tipo Wafer sono adatte per impianti idrici, riscaldamento, condizionamento, applicazioni industriali ed agricole, aria compressa.
Pressione massima di esercizio 16 bar Temperatura massima di esercizio -10°C + 120°C

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza	N° fori	Altezza
5054	VFW40	DN 40	165	4	252
5055	VFW50	DN 50	165	4	273
5056	VFW65	DN 65	265	4	296
5057	VFW80	DN 80	265	8	308
5058	VFW100	DN 100	265	8	346
5059	VFW125	DN 125	265	8	372
5060	VFW150	DN 150	265	8	397
5061	VFW200	DN 200	355	12	480
5062	VFW250	DN 250	500	12	540
5063	VFW300	DN 300	500	12	624

SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE COMPLETA DI VOLANTINO



- Disponibile nella versione a corpo piatto (DIN 3202 F4) e a corpo ovale (DIN 3202 F5)EN 558-1.
- Flange forate e dimensionate EN 1092-2 PN 10 e PN 16; pressioni d'esercizio fino a PN 16; temperature fino a 90 gradi.
- Corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GJS 500-7 UNI EN 1563 con rivestimento epossidico.
- Cuneo interamente gommato anche nella parte interna con orifizio per lo scarico dell'acqua.
- Albero realizzato in acciaio inox X32 Cr 13 UNI 6900.
- Tenuta tramite o-ring.
- Possibilità di sostituzione dell'oring di tenuta senza chiudere l'alimentazione.
- Senza guide laterali.
- Collaudo su tutte le saracinesche, con prova idraulica a 25 bar a valvola aperta e a 18 bar su entrambi i lati del cuneo a valvola chiusa.
- Coppia di manovra secondo tabella UNI.
- Conforme alla EN 1074-2
- Conforme all UNI 1171

Tutti i materiali a contatto con l'acqua sono conformi alle circolari ministeriali 102/78 e.n. 174 del 06/04/2004 per uso con acqua potabile.

Art.	Codice	Descrizione	DN	Dimensioni mm Larg. x Alt.
5000	B9030	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	40	140 x 232
5001	B9031	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	50	150 x 233
5002	B9032	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	65	170 x 270
5003	B9033	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	80	180 x 273
5004	B9034	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	100	190 x 307
5005	B9035	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	125	200 x 347
5006	B9036	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	150	210 x 385
5007	B9037	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	200	230 x 490
5008	B9038	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	250	250 x 605
5009	B9039	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	300	270 x 645

Art.	Codice	Descrizione	DN	Dimensioni mm Larg. x Alt.
4990	B9000	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	40	240 x 232
4991	B9001	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	50	250 x 233
4992	B9002	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	65	270 x 270
4993	B9003	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	80	280 x 273
4994	B9004	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	100	300 x 307
4995	B9005	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	125	325 x 347
4996	B9006	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	150	350 x 385
4997	B9007	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	200	400 x 490
4998	B9008	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	250	450 x 605
4999	B9009	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	300	500 x 645

SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO IN GHISA A CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO CON INDICATORE DI APERTURA




- Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto Flangiato PN 16 con indicatore apertura conforme UNI 11443.
- Prevista nelle reti idranti secondo UNI 10779.
- Fornita con volantino
- Caratteristiche: passaggio totale, minime perdite di carico, esente manutenzione.
- Chiusura destrorsa, possibilità di installazione in qualsiasi posizione

MATERIALI:

- Corpo, coperchio, cuneo: in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo UNI EN 1563
- Rivestimento cuneo e guarnizioni in NBR
- Albero in acciaio inossidabile 13% Cr Madrevite in ottone

Tutti i materiali a contatto con l'acqua sono conformi alle circolari ministeriali 102/78 e.n. 174 del 06/04/2004 per uso con acqua potabile.



Art.	Codice	Descrizione	DN	Dimensioni mm Larg. x Alt.
5000	B9030	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	40	140 x 232
5001	B9031	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	50	150 x 233
5002	B9032	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	65	170 x 270
5003	B9033	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	80	180 x 273
5004	B9034	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	100	190 x 307
5005	B9035	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	125	200 x 347
5006	B9036	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	150	210 x 385
5007	B9037	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	200	230 x 490
5008	B9038	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	250	250 x 605
5009	B9039	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	300	270 x 645

CHIUSINI PER SARACINESCHE

Chiusini in ghisa con coperchio con scritta “presa” e “saracinesca”.
Carrabile EN 124:2015 classe C250.
Verniciato nero.

Pos.	Art.	Codice	Descrizione sul coperchio	H	Coperchio	Base sup.	Base inf.
1	5031	B4082	Presa - Acqua	250	93	120	170
2	5032	B4083	Saracinesca	270	157	190	270



TIPO 907 - GIUNTO REFUSE-TO-USE™ PER GIUNZIONI PEAD ACCIAIO INSTALLATION READY

Progettato per assicurare una singola transizione da tubi in PEAD con estremità lisce DR7-DR17 a componenti di sistemi di tubazione in acciaio con estremità scanalate.

- Dimensioni da 2 - 8" IPS PEAD A 2 -8" IPS acciaio con scanalature.
- Dimensione da 63 - 225 mm iso PEAD a 2- 8" iso acciaio con scanalature.
- La pressione nominale soddisfa ampiamente le specifiche del tubo.



ADATTO PER INSTALLAZIONI FUORI TERRA OPPURE IN POZZETTO.

Table with 3 columns: Art., Codice, and Tipo. It lists various sizes of the Type 907 transition coupling, ranging from 2 inches to 8 inches, with corresponding codes and descriptions.


IN CASO DI INSTALLAZIONE INTERRATA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO PER QUOTAZIONI

MATERIALE POMPIERISTICO

IDRANTI A COLONNA A NORMA UNI EN 14384



IDRANTI A COLONNA REALIZZATI SECONDO I CRITERI COSTRUTTIVI DELLA NORMA EUROPEA UNI EN 14384



VERSIONE SEMPLICE		MODELLO			VERSIONE ROVESCIBILE	
Art.	Codice	DN	Tipo	Prof. mm	Art.	Codice
4850	B2010	80	DUE UNI 70	500	4880	B2110
4910	B2040	80	DUE UNI 70	700	4940	B2140
4856	B2016	100	DUE UNI 70	500	4886	B2116
4916	B2046	100	DUE UNI 70	700	4946	B2146
4860	B2020	100	DUE UNI 70 + UNI 100	500	4890	B2120
4920	B2050	100	DUE UNI 70 + UNI 100	700	4950	B2150
4861	B2021	150	DUE UNI 70	500	4891	B2121
4921	B2051	150	DUE UNI 70	700	4951	B2151
4862	B2022	150	DUE UNI 70 + UNI 100	500	4892	B2122
4922	B2052	150	DUE UNI 70 + UNI 100	700	4952	B2152
4863	B2023	150	TRE UNI 70 + UNI 100	500	4893	B2123
4923	B2053	150	TRE UNI 70 + UNI 100	700	4953	B2153

NOTA: Gli idranti in versione semplice sono muniti di dispositivo di manovra pentagonale e di scarico automatico antigelo che assicura lo svuotamento dell'idrante ad otturatore chiuso.

Gli idranti in versione rovesciabile sono muniti di dispositivo di manovra pentagonale e di scarico automatico antigelo che assicura lo svuotamento dell'idrante ad otturatore chiuso, e del dispositivo di rottura prestabilita che, in caso di urto accidentale impedisce la fuoriuscita dell'acqua e consente una facile ed immediata riparazione dell'idrante.

Gli idranti possono essere installati su reti di distribuzione dell'acqua (potabile, non potabile e filtrata) e sono adatti ad una pressione d'esercizio ammissibile (PFA) di PN 16. Sono realizzati con accurata selezione di materie prime e semilavorati al fine di poter garantire la resistenza alla corrosione e all'invecchiamento; tutti i materiali a contatto con l'acqua sono conformi al D.M. 174/04 come da certificazione da ente esterno.

Metodo di costruzione:

Gli idranti soprassuolo sono progettati e costruiti rispettando tutti i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14384/06. Tutte le fasi di produzione e di controllo sono eseguite secondo le procedure e le istruzioni inserite nei "piani di realizzazione prodotto" parte integrante del sistema di controllo qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015. Tutti i particolari che compongono l'idrante sono sottoposti alle prove ed ai controlli previsti nella normativa UNI EN 14384 e nelle norme in essa richiamate (EN 1074/1 – EN 1074/6). Terminata la fase di montaggio l'idrante è sottoposto ai seguenti collaudi:

- PROVA DI TENUTA E RESISTENZA DEL CORPO ad una pressione di 25 bar con otturatore aperto.
- PROVA DI TENUTA E RESISTENZA DEL CUNEO ad una pressione di 18 bar con otturatore chiuso.


SET DI GUARNIZIONI COMPLETE DI DADI BULLONI PER IDRANTI




Art.	Cod.	Tipo
4986	SG80	Per idranti DN 80
4987	SG100	Per idranti DN 100
4988	SG150	Per idranti DN 150

Pos.	LEGENDA
1	Comando di apertura pentagonale
2	Attacco di uscita UNI 70 protetta da tappo
3	Attacco di prelievo UNI 100 protetta da tappo
4	Catenella sicurezza tappo
5	Marcature CE con caratteristiche
6	Parte colonnina idrante fuori terra
7	Parte colonnina idrante sotto terra
8	Flangia UNI EN 1092 per attacco rete idrica

CONFIGURAZIONI AMMISSIBILI DEGLI ATTACCHI DI USCITA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 1484


Flangia di connessione DN	numero di attacchi conformi alla norma UNI 810		
	Attacco uscita UNI 70 A1	Attacco Prelievo UNI 100 A2	Disposizione attacchi di prelievo e uscita
80	2	-	A ₁ —  — A ₁
100	2	-	A ₁ —  — A ₁
	2	1	A ₁ —  — A ₁
150	2	-	A ₁ —  — A ₁
	2	1	A ₁ —  — A ₁
	3	-	A ₁ —  — A ₁



GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA
PER LINEA DI MANDATA E DERIVAZIONE 10779



GRUPPO ATTACCO MANDATA PER LINEA DI DERIVAZIONE
UNI 10779



Per installazione orizzontale o verticale

L'attacco di mandata per autopompa a norma UNI 10779 è un dispositivo installato in derivazione dall'anello idrico della rete antincendio per mezzo del quale tramite l'autobotte dei vigili del fuoco può essere immessa dell'acqua in situazioni di emergenza.


MODELLI CON ATTACCO A FILETTO

Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Lunghezza "A" mm. It lists various models like GAM29, GAM159, GAM39, etc., with their specifications and lengths.

MODELLI CON ATTACCO A FLANGIA

Table with 4 columns: Art., Codice, Tipo, Lunghezza "A" mm. It lists models like GAM809, GAM829, GAM109, etc., with their specifications and lengths.

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA PER LINEA DI MANDATA



MODELLI CON ATTACCO A FILETTO

Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. It lists models like GAM, GAM2, GAM3, etc., with their specifications.

MODELLI CON ATTACCO A FLANGIA

Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. It lists models like GAM801, GAM802, GAM100, etc., with their specifications.

L'attacco per autopompa in linea è un dispositivo collegato da una parte all'impianto di alimentazione idrica e dall'altra alla rete idrica antincendio per mezzo del quale può essere immessa dell'acqua in situazioni di emergenza

Table with 4 columns: DN, A, B, C. It provides dimensions for the 'Attacco autopompa a 2 IDRANTI' for different pipe diameters.

Table with 4 columns: DN, A, B, C. It provides dimensions for the 'Attacco autopompa ad 1 IDRANTE' for different pipe diameters.

A RICHIESTA DISPONIBILE VERSIONE VERTICALE CON MOLLA

TAPPO PER GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA



Table with 3 columns: Art., Codice, Tipo. It lists models TAM70 and TPGAM with their materials.

Preme ricordare che la norma UNI 10779 prevede che il dispositivo costituente l'attacco per autopompa deve prevedere tra l'altro una protezione contro l'ingresso di corpi estranei nel sistema a mezzo di tappo filettato secondo UNI 810, e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata UNI 814.

CARTELLO IN ALLUMINIO PER LA
SEGNALAZIONE DEI GRUPPI AUTOPOMPA



Table with 2 columns: Art., Codice. It lists model 813 CALLAM.

Gli attacchi devono essere contrassegnati in modo da permettere l'immediata individuazione dell'impianto che alimentano; essi devono essere segnalati mediante cartelli o iscrizioni.

CASSETTE E PORTELLI PER LA PROTEZIONE DEI GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA



CASSETTE PER GRUPPI AUTOPOMPA



Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1560	CGMP	500 x 600 x 300	Rossa 2" ÷ 2.1/2"
1562	CGMG	800 x 600 x 400	Rossa 3" a 4"
943	TEALMG	800 x 600 x 400	Telaio cassetta motop. grande
942	TEALMP	500 x 600 x 300	Telaio cassetta motop. piccola

CASSETTE PER GRUPPI AUTOPOMPA TEXAS

Cassetta in acciaio INOX o in lamiera zincata, verniciatura a base di resine poliesteri di colore rosso RAL3000 ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Il portello con apertura a 180 gradi e unito alla cassetta con cerniere in acciaio rinforzato.



SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1561	CTGMP	500 x 470 x 300	Rossa 2" ÷ 2.1/2"
1563	CTGMG	800 x 500 x 400	Rossa 3" a 4"
1565	CTGMPX	500 x 470 x 300	INOX 2" ÷ 2.1/2"
1567	CTGMGX	800 x 500 x 400	INOX DA 3" A 4"

PORTELLO PER GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA TEXAS® CON CHIUSURA A SIGILLO



SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON
VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE. MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - I portelli sono dotati di sigillo di chiusura numerato.

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
838	PTEXCICGM	750 x 570 x 28	Rosso

LASTRE FRANGIBILE PER CASSETTE GRUPPI AUTOPOMPA



Art.	Codi- ce	Dimensione mm Larg. x Alt.	Tipo
987	VGMP	445 x 505	Piccola
988	VGMG	745 x 505	Grande

VALVOLA DI SICUREZZA PER ATTACCO AUTOPOMPA



Art.	Codice	Tipo
1387	VSM34	3/4 per G.M. 2" e 2.1/2"
1389	VSM1	1" per G.M. 3" e 4"